Fluffo Frame

Ikke-brændbare akustikpaneler i aluminiumsramme · Teknisk datablad

GRUNDDATA

Produkt	Fluffo Frame, ikke-brændbare akustikpaneler
Beskrivelse	Dekorativt, lydabsorberende vægpanel med stof spændt over en aluminiumsramme. Fås i mange farver og størrelser.

PRODUKTEGENSKABER

Brandklasse	B-s1,d0 iht. EN 13501-1:2019 (både med Fluffo VIVID og Fluffo CALM)
Vægt	ca. 6,6 kg/m^2
Tykkelse	60 mm
Akustik	Absorptionsklasse A; αw = 1,00 med Fluffo VIVID · absorptionsklasse A; αw = 0,95 med Fluffo CALM (EN ISO 11654:1997)
Måltolerance	+/- 0,5 mm
Overensstemmelse med EN 15102+A1:2011	Ja

KOMPONENTER

Aluminiumsprofil	Flersidet profil, anodiseret eller pulverlakeret (afhængigt af farve) · godstykkelse 1,8 mm · aluminium 6063 · ca. 0,9 kg/m
Indre lag: stenuld	Stenuld · 50 mm · densitet 53 kg/m^3 · brandklasse A1 · beskyttet af vlies, der minimerer støv
Bagplade	PET-filtplade · 5 mm · 1.500 g/m^2 · brandklasse B-s1,d0 (EN 13501-1:2019)
Stof: Fluffo VIVID	100 % Trevira CS · 330 g/m^2 · slidstyrke 61.000 Martindale (EN ISO 12947) · lysægthed 5-6 (EN ISO 105-B02) · B1 (DIN 4102), klasse 1 (EN 13773), 1; 2 (EN 1021)
Stof: Fluffo CALM	100 % polyester · 210 g/m^2 · lysægthed 4-5 (EN ISO 105-B02)

STØRRELSER (CM)

Stående	135 × 215 · 110 × 175 · 85 × 135 · 60 × 90
Kvadratiske	135 × 135 · 110 × 110 · 85 × 85 · 60 × 60
Smalle	67,5 × 215 · 55 × 175 · 42,5 × 135 · 30 × 90
Ophæng	Ophængsbeslag medfølger.

Data er oversat fra producentens tekniske datablad. Testrapporter fra akkrediteret laboratorium kan fås på forespørgsel. Producent: Fluffo sp. z o.o., Polen. Forhandler i Danmark: Copenhagen Acoustics ApS.