Fluffo Perfo

Ikke-brændbare akustiske vægpaneler · Produktdatablad

GRUNDDATA

Produkt	Fluffo Perfo, ikke-brændbare akustiske vægpaneler
Beskrivelse	Dekorativt, lydabsorberende vægpanel af perforeret, galvaniseret stålplade fyldt med stenuld og beklædt med polyamid-flock. Fås i mange farver og former.

PRODUKTEGENSKABER

Brandklasse	B-s1,d0 iht. EN 13501-1:2019
Vægt	4,6 kg/m^2
Akustik	Absorptionsklasse A; αw = 1,00 iht. EN ISO 11654:1997
Måltolerance	+/- 1 mm
Overensstemmelse med EN 15102+A1:2011	Ja

KOMPONENTER

Perforeret stålplade	Perforeret, galvaniseret stålplade · tykkelse 0,8 mm · 4,2 kg/m^2 · perforeringsgrad 33,2 % · stålkvalitet DX51D Z200/275
Klæbelag	Fleksibel lim, 100 % akrylpolymer, vanddispersion · ca. 0,1 mm · ingen skadelige emissioner, lugtfri · meget elastisk, vandfast efter tørring
Overflade (Fluffo-finish)	Flock, 100 % polyamid · 1 mm · farveægthed min. 6-7 år (DIN 54004) · antistatisk
Indre lag: glasfibervlies	Stift, farvet glasfibervlies · ca. 0,3 mm · lugtfrit, støvfrit
Indre lag: stenuld	Stenuld · 50 mm · densitet 53 kg/m^3 · neutral, beskyttet af glasfibervlies

MONTERING

Ophæng	Vægskinne med dyvler og skruer medfølger. Panelerne skal sidde mindst 3 cm fra loftet.

Data er oversat fra producentens tekniske datablad. Testrapporter fra akkrediteret laboratorium kan fås på forespørgsel. Producent: Fluffo sp. z o.o., Polen. Forhandler i Danmark: Copenhagen Acoustics ApS.